

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN DOMO VarioSlide S Pro 40

Anwendung	Fußball	
_	Polyethylen / UV-stabilisiert / Gerade / Kombination Faser / 16.000 dtex /	
Faser	Monofilament 12.000 dtex / ca. 300 Mikron Dicke / S Profil Heliflex	
	XP Tape, ca. 120 Mikron Dicke	
Produktionsverfahren	Gerade getuftet	
Teilung	5/8"	
Stichzahl / Im	130 / lm	± 10%
Noppenzahl / m²	8.190 / m²	± 10% ± 10%
Faserzahl / m ²	114.660 / m ²	± 10% ± 10%
Polhöhe	40 mm	± 10% ± 5%
		± 5% ± 10%
Polgewicht Gesamthöhe	1.150 gr / m ² 42 mm	± 10% ± 5%
		± 5% ± 10%
Gesamtgewicht	2.420 gr / m ²	
Tufttuch	Polypropylen, UV-stabilisiert, ca. 270 gr / m ²	± 5%
Rücken	Latex, ca. 1.000 gr / m ²	± 10%
Einfüllung	Systembedingt (Siehe Labo Prüfbericht)	
Shock pad	Systembedingt (Siehe Labo Prüfbericht)	
опоск раа	System Bearings (Sierie Eabe Freibertein)	
Rollbreite	400 cm	
Rolllänge	Laut Verlegeplan	
	<u> </u>	
Farbe	Grün	
Farbe Linierung	Weiß / Gelb	
Farbechtheit	Schale 7 (DIN 54004)	
UV- Stabilität	> 3.000 Stunden U.V-A	
Wasserdurchlässigkeit	6.10 ⁻⁴ m / s	
Polverankerung	> 30 N	
•		

Sports and Leisure Group NV behält sich das Recht vor, obenerwähntes Produkt technisch zu ändern. Gelieferte Produkte können leicht von diesen Daten abweichen. Sports and Leisure Group NV garantiert die technische Qualität des Produktes.

